

精城特瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐

表 1-1 项目主要污染源及污染物排放情况

污染源名称	污染物名称	排放浓度	排放速率	排放总量	排放方式	排放口位置	排放口高度	排放口直径	排放口朝向
锅炉房	烟尘	150mg/m ³	0.05kg/h	0.12t/a	有组织	锅炉房屋顶	15m	0.5m	南向
食堂	油烟	1.5mg/m ³	0.005kg/h	0.012t/a	有组织	食堂屋顶	15m	0.5m	南向
生产车间	粉尘	100mg/m ³	0.03kg/h	0.072t/a	有组织	生产车间屋顶	15m	0.5m	南向
污水处理站	氨氮	10mg/L	0.01kg/d	0.003t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	总磷	5mg/L	0.005kg/d	0.0015t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	COD	100mg/L	0.1kg/d	0.03t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	BOD	50mg/L	0.05kg/d	0.015t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	SS	100mg/L	0.1kg/d	0.03t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	TP	5mg/L	0.005kg/d	0.0015t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向
污水处理站	TN	100mg/L	0.1kg/d	0.03t/a	有组织	污水处理站	15m	0.5m	南向

表 1-2 项目主要污染源及污染物排放情况

污染源名称	污染物名称	排放浓度	排放速率	排放总量
锅炉房	烟尘	150mg/m ³	0.05kg/h	0.12t/a
食堂	油烟	1.5mg/m ³	0.005kg/h	0.012t/a

表 1-3 项目主要污染源及污染物排放情况

污染源名称	污染物名称	排放浓度	排放速率	排放总量
锅炉房	烟尘	150mg/m ³	0.05kg/h	0.12t/a
食堂	油烟	1.5mg/m ³	0.005kg/h	0.012t/a
生产车间	粉尘	100mg/m ³	0.03kg/h	0.072t/a
污水处理站	氨氮	10mg/L	0.01kg/d	0.003t/a

表 1-4 项目主要污染源及污染物排放情况

污染源名称	污染物名称	排放浓度	排放速率	排放总量
锅炉房	烟尘	150mg/m ³	0.05kg/h	0.12t/a
食堂	油烟	1.5mg/m ³	0.005kg/h	0.012t/a

牌号	表示内容	应用行业
TM52	碳化钛含量 48% ， 高锰钢 52%	具有高耐磨性和较高韧性，适合制备冲击工具、破碎机配件，可采用镶铸方法结合；
TM60	碳化钛含量 40% ， 高锰钢 60%	耐磨性稍低于而韧性优于 TM52，可用于掘进机和竖井钻机的刀具；
GT35	碳化钛含量 35% ， 铬钼钢 65%	优良的耐磨性和钢性，同时可机加工，适用于模具制作；

高铬钢+陶瓷颗粒 (NMC-KL)

适用范围

适用于矿山开采、破碎机配件、磨辊、磨盘及板锤上等大冲击、重磨损部位。

产品构造

陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料是以陶瓷颗粒为硬质相，高铬铸铁为基体制备的一种用于低冲击破碎设备和磨矿设备的耐磨材料。

